

Plus5E 系列 1000VA-2000VA



- › 在線互動式設計與內置微電腦處理器控制，提高產品之可靠性。
- › 內建二段升壓與一段降壓的穩壓功能，提供穩定的電源輸出。
- › 內置定電壓定電流的安全型充電器，延長UPS及電池的壽命。
- › 具備直流開機(DC START)功能，停電時仍可開機使用。
- › UPS機殼具備電池滑蓋門設計，可簡單操作電池更換。
- › 提供開機充電功能，開機時亦會對電池進行充電。
- › 提供雷擊、突波、過載、短路保護。
- › 當市電回復時，UPS 會自動啟動。
- › 智能5V/2.4A多孔USB充電器。

規格表

型號	Plus5E-US1000N	Plus5E-US1500N	Plus5E-US2000N
容量	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W
輸入			
額定電壓	110Vac		
電壓範圍	-30%, +25%		
頻率	50/60Hz(自動偵測)		
輸出			
電壓穩壓範圍(電池放電模式)	+/-10%		
頻率	50/60Hz +/-1Hz		
波形	模擬正弦波		
轉換時間	<6毫秒(代表值)		
插座：標準美式	5個電池電力/穩壓/防突波插座 + 5個防突波插座		
電池			
電壓	24VDC		
回充時間	5小時充電可達90%以上		
安全充電	過充或過放保護		
供電時間	視負載條件而定		
智能USB 充電器			
充電電流	2.4A		
狀態顯示			
LED燈號	市電燈號(綠)、電池燈號(黃)、異常燈號(紅)		
蜂鳴器警示聲	電池放電模式、電池低電壓、過載、異常		
保護功能			
短路保護	市電模式：斷路器與電子線路保護；電池放電模式：電子線路保護		
溫度過高保護	溫控開關		
過高壓/過低壓保護	有		
雷擊/突波保護	175焦耳		
通訊連接介面			
USB通訊連接埠	有，監控軟體支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11		
環境與外觀			
操作溫度	0°C-40°C(5°F-104°F)		
相對溼度	0-95%(不凝結)		
噪音	一公尺<40dB		
尺寸(長*寬*高)	343*135*208毫米		

*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。